

TECHNICKÝ LIST - POKYNY PRO APLIKACI



ULTRA 2000

GEL PRO ODSTRAŇOVÁNÍ DISPERZNÍCH NÁTĚRŮ

Země původu: SRN

Doporučené použití

Rozrušuje starší disperzní nátěrové filmy. Je použitelný v exteriéru i interiéru.

Charakteristické vlastnosti

Vysoce viskozní, modrozelený gel. Je možno jej použít na svislých plochách, protože nestéká, narušuje odstraňovaný nátěr do hloubky. Je ekologicky nezávadný, fyziologicky neškodný, biologicky odbouratelný, neškodný pro kanalizační síť a odpadní vody, neobsahuje vosky, parafiny, ani fluorované a chlorované uhlovodíky. Produkt, vzniklý čištěním, obsahuje odstraňované nečistoty nebo staré nátěry. Takové odpady se likvidují způsobem, předepsaným pro tu kterou nátěrovou hmotu.

Technická data

barva a skupenství	světlemodrá pasta (gel)
pH	cca 8,5 (2% ve vodném roztoku)
měrná hmotnost	1,07 g/cm ³
bod vznětu	90° C

Příprava podkladu

Čištěná plocha by měla být zbavena prachových depozitů, resp. omyta tlakovou vodou.

Pokyny pro aplikaci

Před aplikací je potřeba vyzkoušet reakci s podkladem a účinnost gelu na odstraňovaný nátěr (resp. potvrdit tak, že se jedná o polymerní pojivo).

ULTRA 2000 se po nanesení na čištěnou plochu v tenké vrstvě nechá působit 15 minut až 2 hodiny, pak se odstraní i s nabotnalým nátěrem a spláchne vodou, optimálně tlakovou vodou. Pórový systém povrchu očištěného materiálu je otevřený a velmi citlivý vůči exhalacím. Doporučuje se proto, v co nejkratší době povrch omítek chránit fasádním nátěrem nebo u kamene apod. organokřemičitými prostředky POROSIL typu ZV, VV, příp. dalšími konzervanty typu POROSIL podle typu čištěného materiálu.

Klimatické podmínky

Účinnost prostředku klesá se snižující se teplotou, nedoporučuje se jeho aplikace při teplotách nižších než 15° C. Nevhodné jsou i přehřáté povrchy, příp. přímo osluněné.

Čištění náradí

Omytím vodou

Pokyny pro zacházení, skladování, bezpečnost práce

Přípravek obsahuje:

p-Menthadien -1,8 (číslo EC 221-889-3), N-Methyl-2-pyrrolidon (číslo EC 212-828-1)



Výstražné slovo: **NEBEZPEČÍ**

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení, první pomoc:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P370 V případě požáru: Nevdechujte prach/dým/
plyn/mlhu/páry/aerosoly.

Podle zákona č. 477/2001 Sb. je zpětný odběr obalů smluvně zajištěn prostřednictvím autorizované firmy EKO-KOM, zákaznické číslo EK-F00030519. Prázdné obaly odkládejte ve sběrnách nebo na určených místech.

Informace vycházejí ze současného stavu znalostí výrobce, platné zákony a nařízení musí odběratel dodržovat na vlastní odpovědnost.

Výrobek není k dispozici v běžné maloobchodní síti, je určen k dalšímu zpracování zejména odbornými firmami a restaurátory.

Výrobce: fa.Heidt a Schwarzfeld GmbH, Lochhamer – Schlag 5, 82166 Gräfelfing, SRN

Prodej : AQUA obnova staveb s.r.o. Pod Rybníkem 19, 25261 Dobrovíz

Tel.: +420 257 312 636

www.aquabarta.cz

mail: aquabarta@aquabarta.cz

V Dobrovízi 11.02.2021

Dr. Ing. Jiří Rathouský, DrSc.
Ing. Arch. Jan Bárta