

TECHNICKÝ LIST - POKYNY PRO APLIKACI



ULTRA 2000

GEL PRO ODSTRAŇOVÁNÍ DISPERZNÍCH NÁTĚRŮ
Země původu: SRN

Doporučené použití

Rozrušuje starší disperzní fasádní nátěry. Je použitelný v exteriéru i interiéru.

Charakteristické vlastnosti

Vysoce viskozní, modrozelený gel. Je možno jej použít na svislých plochách, protože nestéká, narušuje odstraňovaný nátěr do hloubky. Je ekologicky nezávadný, fyziologicky neškodný, biologicky odbouratelný, neškodný pro kanalizační síť a odpadní vody, neobsahuje vosky, parafiny, fluorované a chlorované uhlovodíky. Produkt, vzniklý čištěním, obsahuje odstraňované nečistoty nebo staré nátěry. Takové odpady se likvidují způsobem, předepsaným pro tu kterou nátěrovou hmotu.

Technická data

barva a skupenství	světlemodrá pasta (gel)
pH	cca 8,5 (2% ve vodném roztoku)
měrná hmotnost	1,07 g/cm ³
bod vznětu	90° C

Příprava podkladu

Čištěná plocha by měla být zbavena prachových depozitů, resp. omyta tlakovou vodou.

Pokyny pro aplikaci

Před aplikací je potřeba vyzkoušet reakci s podkladem a účinnost gelu na odstraňovaný nátěr (resp. potvrdit tak, že se jedná o polymerní pojivo). ULTRA 2000 se po nanesení na čištěnou plochu v tenké vrstvě nechá působit 15 minut až 2 hodiny, pak se odstraní i s nabotnalým nátěrem a spláchne vodou, optimálně tlakovou vodou. Pórový systém povrchu očištěného materiálu je otevřený a velmi citlivý vůči exhalacím. Doporučuje se proto v co nejkratší době povrch chránit fasádním nátěrem nebo u kamene organokřemičitými prostředky POROSIL typu ZV, VV, příp. dalšími konzervanty podle typu čištěného materiálu.

Klimatické podmínky

Účinnost prostředku klesá se snižující se teplotou, nedoporučuje se jeho aplikace při teplotách nižších než 15° C.

Čištění nářadí

Omytím vodou


Pokyny pro zacházení, skladování, bezpečnost práce

Nebezpečné složky:

p-Menthadien -1,8 (9) CAS 138,86,3

N-Methyl-2-pyrrolidon CAS 872-50-4

Výstražný symbol: Xi



Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty)

R36/38 Dráždí oči a kůži.

R 38 Dráždí kůži

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty)

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S41 V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

Podle zákona č. 477/2001 Sb. je zpětný odběr obalů smluvně zajištěn prostřednictvím autorizované firmy

EKO-KOM, zákaznické číslo EK-F00030519. Prázdné obaly odkládejte ve sběrnách nebo na určených místech.

Informace vycházejí ze současného stavu znalostí výrobce, platné zákony a nařízení musí odběratel dodržovat na vlastní odpovědnost.

Výrobek není k dispozici v běžné maloobchodní síti, je určen k dalšímu zpracování zejména odbornými firmami a restaurátory.

Výrobce: fa.Heidt a Schwarzfeld GmbH, Lochhamer – Schlag 5, 82166 Gräfelfing

Prodej : AQUA obnova staveb s.r.o. Kmochova 15, Praha 5, tel.: 257310110

www.aquabarta.cz

mail: aquabarta@aquabarta.cz

V Praze 09.02.2009

Dr. Ing. Jiří Rathouský DrSc.
Ing. arch. Jan Bárta